

AETHER PRO | ARIEL PRO



♂ イーサープロ70



♀ エーリエルプロ65

この度はオスプレー製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。機能性と耐久性に優れた革新的なパックが、あなたのアクティビティをサポートします。この取扱説明書では、製品の特長、使い方、製品保証などを解説しています。取扱説明書をよく読み、製品本来の性能をご活用ください。

OWNER'S MANUAL | イーサープロ/エーリエルプロ取扱説明書



osprey.com

OVERVIEW | 概要



共通の機能

- 1 着脱可能なトップリッド
- 2 着脱可能なサイドコンプレッションストラップ
- 3 ストウオンザゴー トレッキングポールアタッチメント
- 4 補強されたコードループにデイライトやアルパインポケットを取り付け可能
- 5 フロントコンプレッションストラップ
- 6 アイスツールアタッチメント
- 7 着脱可能なスリーピングパッドストラップ
- 8 セーフティーホイッスル付きスターナムストラップ
- 9 着脱可能なヒップベルトポケット
- + トップリッドを外したときに本体をカバーするフラップジャケット
- + 内部ハイドレーションレザヴォアスリーブ

生地

- メイン ナノフライ210Dコーデュラ®ナイロン
210D UHMWPEリップストップ
- アクセント 315Dコーデュラ®ナイロン
- ボトム 210DUHMWPE

OVERVIEW | 概要

イーサープロ70

MEN'S

サイズ	S	M	L
容量	67ℓ	70ℓ	73ℓ
重量	1.73kg	1.79kg	1.84kg
外寸	縦82cm × 横45cm × 奥37cm		

最低重量(着脱品を除く) 1.49kg
 推奨パッキングウェイト 15~27kg



エーリエルプロ65

WOMEN'S

サイズ	XS	S	M
容量	62ℓ	65ℓ	68ℓ
重量	1.63kg	1.69kg	1.75kg
外寸	縦83cm × 横41cm × 奥36cm		

推奨パッキングウェイト15~27kg



CARRY | 背面システム

1 ライトワイヤーサスペンション

- + ヒップベルトに荷重を効率よく伝達する7075アルミニウム製ペリフェラルフレーム
- + バックパネル形状をキープする6061-T6アルミニウム製シングルセンターステー

2 エアスケープバックパネル

- + 精密カットされアコーディオン状に拡張された軽量フォーム材が優れた通気性を実現
- + メッシュで覆われた接触面が快適な背負い心地を実現

3 アイソフォーム ショルダーハーネス

- + スペーサーメッシュ生地が快適なフィット感を実現

4 アイソフォーム⁴CMヒップベルト

- + 熱成形による体型に合わせたカスタムフィットが可能
- + 体重を引き寄せるエルゴブルヒップベルト



アイソフォーム⁴CMヒップベルト

抜群のフィット感と快適性で定評あるアイソフォーム⁴CMヒップベルトは、熱成形による体型に合ったカスタムフィットが可能です。



♂ アイソフォーム⁴ショルダーハーネス(メンズ)

サイズ S M L XL

アイソフォーム⁴CMヒップベルト(メンズ)

サイズ S M L XL
79cm以下 76~86cm 84~94cm 91cm以上

♀ アイソフォーム⁴ショルダーハーネス(ウィメンズ)

サイズ XS S M L

アイソフォーム⁴CMヒップベルト(ウィメンズ)

サイズ XS S M L
71cm以下 68~79cm 79~86cm 84cm以上

メンズ対応背面長

S 40.5~48cm
M 46~53cm
L 51~58.5cm

ウィメンズ対応背面長

XS 35.5~43cm
S 40.5~48cm
M 46~53cm

ハーネスのサイジング

- A ヒップベルト、ショルダーベルト、ロードリフターストラップを完全に緩めます。
- B パックに4~9kg程度の荷物を入れます。
- C パックを背負い、ヒップベルトを左右対称に、腰骨に乗せるようにまわし、ヒップベルトパッドの中心に腰骨がくるようにします。バックルを接続し、ストラップを引き締めます。



- D ショルダーベルトのストラップを下、後方に引き締めます。スターナムストラップを鎖骨の下5cmの位置で引き締めます。ロードリフターストラップを引き締め、肩にかかる荷重を分散させます。



- E ショルダーハーネスの付け根のセンターが、第7頸骨の2.5~5cm下に位置していることを確認します。第7頸骨は首の後ろの一番とび出している骨です。



- F ショルダーベルトの付け根のセンターから第7頸骨の距離を計測してもらい、5cmになるように背面長を調整してください。



ショルダーハーネスのフィット確認

- ショルダーハーネスのフィットを確認して下さい。
- ・ショルダーストラップが肩を完全に覆い、パックと背中の中に隙間が生じない
 - ・ショルダーベルトパッドの末端と脇の間隔が2.5~5cmである
 - ・スターナムストラップが鎖骨の下5cmの位置で引き締められている

第七頸骨



腰骨上端



背面長の計り方

背面長は首の後ろの一番とび出している骨(第7頸骨)から腰骨上端までの長さを、背骨の曲線に沿わせるようにして計測します。

SIZING/FIT | サイジング/フィッティング

交換可能なヒップベルトとショルダーハーネス

ヒップベルトやショルダーハーネスを交換することで、体型にあわせてジャストフィットさせることができます。

ヒップベルトの交換

- 1 左右のヒップベルトジッパーポケットの前方にあるバックルを外します。
- 2 左右のヒップベルトの根元付近にあるバックルを外します。
- 3 ヒップベルトとランパードの間に手を入れて面ファスナーを剥がします。
- 4 上記の逆の手順で新しいヒップベルトを取り付けます。



ショルダーハーネスの交換

- 1 左右のロードリフターストラップをショルダーベルトから外します。
- 2 左右のショルダーベルトのストラップを外します。
- 3 バックパネルとショルダーハーネスの間に手を入れて面ファスナーを剥がし、ショルダーハーネスを取り外します。
- 4 上記の逆の手順で新しいショルダーハーネスを取り付けます。



ショルダーハーネスの位置調整

バックパネルとショルダーハーネスの間に手を入れて面ファスナーを剥がし、矢印を目安にしてハーネスを希望の位置にセットして下さい。



FEATURES | 各機能について



フラップジャケットカバー

70L / 65L

トップリッドを取り外して使用する場合は、フラップジャケットカバーを広げ、前方のストラップバックルに取り付けます。



ハイドレーションレザヴォアスリーブ

70L / 65L

レザヴォアスリーブを使用することで、バランスの良い重量配分になります。バックル付きループに吊り下げることによりリザーバーをまっすぐに保てます。

FEATURES | 各機能について



トップリッドの取り外し

70L / 65L

荷物の少ない場合や軽量化したい場合は、トップリッドを取り外しできます。

- A 前面のストラップバックルを外します。
- B ロードリフタートリグライトの横にあるバックルを外します。
- C 前面のストラップからオスバックルを外します。
- D トップリッドの取り付けは上記の逆の手順で行います。



サイドコンプレッションストラップ

70L / 65L

クイックリリースバックル付きデュアルサイドコンプレッションストラップが、荷物を圧縮して安定させ、背負いやすくします。また荷物を側面に外付けするのに使用します。

サイドコンプレッションストラップの取り外し:

- A コンプレッションストラップ最上部のバックルを外し、ストラップからバックルを取り外します。
- B ストラップをアルミ製Dリングとフレームから取り外します。
- C パック底面のヒップベルトポケット裏にあるトリグライドから、ストラップを取り外します。
- D コンプレッションストラップの取り付けは逆の手順で行います。

取り外し可能なデュアルヒップベルトポケット

70L / 65L

ヒップベルトポケットを使わない場合は、軽量化のために取り外しできます。

- A ヒップベルトポケットとヒップベルトを接続しているバックルを外します。
- B ヒップベルトはアルミ製トグルアタッチメントでパック本体に固定されています(フレーム側面に2箇所、パック底面に1箇所)。トグルを引っ張りながら斜めに倒し、アタッチメントから引き抜いて下さい。

ストウオンザゴー トレッキングポールアタッチメント

70L / 65L

ヒップベルトのストラップを完全に緩めて下さい。

ストウオンザゴーは、パックを下ろさずにトレッキングポールを取り付けることのできる機能です。

- A パック左側下部にあるエラスチックループを引っ張りながらトレッキングポールのバスケットを挿入します。
- B ショルダーベルト左側下部にあるエラスチックループを引っ張りながら拡げてトレッキングポールのグリップを挿入し、コードロックを締めます。
- C トレッキングポールの取り外しは上記の逆の手順で行います。



エルゴブル ヒップベルト

70L / 65L

人間工学に基づいたエルゴブル・ヒップベルトは、簡単かつ効率よくヒップベルトの締め付けと調整ができます。

FEATURES | 各機能について



デイトライト/アルパインポケット取り付け用コードループ

70L / 65L

イーサープロ/エーリエルプロ正面の4箇所のコードループには、デイトライト、デイトライトプラス、アルパインポケットを装着できます。

- A デイトライト/デイトライトプラスを装着する場合、トリグライトをコードループに通し、必要に応じてコンプレッションストラップを引いてテンションを調整します。
- B アルパインポケットを取り付ける場合は、ポケット四隅の金属フックをコードループに取り付けます。



着脱可能なデュアルアイスツールループ 上部コードアタッチメント

70L / 65L

アイスツールループはアイスツール取り付け用の軽量アタッチメントです。

下部ツールループの取り外し:

- A コードループ末端の結び目を解きます。
- B 2箇所の小さなウェブループからコードを引き抜きます。

アイスツールの取り付け:

- A アイスツールのシャフトをアイスツールループに上から通し、シャフトをパック上部に向けて反転させます。
- B アイスツールのシャフトを上部コードループとフロントコンプレッションフラップの間に入れ、コンプレッションストラップのバックルを上部コードループに通し、バックル締めします。
- C 取り外す場合は逆の手順で行います。



フロントコンプレッションストラップ

70L / 65L

フロントパネル上下のコンプレッションストラップは荷重を安定させます。パッキング時はストラップを緩め、パッキング後はストラップを引き締めます。



セーフティーホイッスル付きスターナムストラップ

70L / 65L

着脱可能なスリーピングパッドストラップ

70L / 65L

スリーピングパッドストラップの取り外し

- A ストラップをトリグライドから外します。
- B ガースヒッチで結ばれたストラップをパック本体から外します。
- C ストラップを取り付ける場合は逆の手順で行います。

WARRANTY | 製品保証

オスプレー社をご購入いただいた製品の常識的な製品寿命の期間、およびお客様が実際に使用できる期間中に生じた原材料および製造上の不具合に対して製品保証をいたします。原材料および製造上の不具合によって生じたいかなる破損に対しても、製品を謹んで修理または交換いたします。当社で製品の破損状況を確認した結果、その原因が通常使用において起こりうる傷や経年劣化、酷使または事故、あるいは常識的に考えられる製品寿命を超えていたことによる場合は適正な料金で修理いたします。オスプレー製品をお使いの方々に当社のアフターサービスを知っていただくためにも、この製品保証を忠実に実行いたします。製品に問題が生じた場合は下記のカスタマーサービスにご連絡をいただき、修理手続きのお問い合わせをお願いいたします。

オスプレー日本総代理店
株式会社ロスタートロー

〒112-0012

東京都文京区大塚3-4-7 茗溪ビル

03-6902-2131(代表)

ec@lostarrow.co.jp

※製品に関するご質問や修理につきましては、弊社WEBサイトよりお問い合わせください。